# K 44-76 - K 44-160

Uvrtni vijčani spoj, L oblik

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| **Priključak 2 + 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2 + 3** | 24° unutarnji konus |
| **Oblik izrade** | L oblik |
| **Opseg isporuke** | s preturnom maticom, nareznim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-120** | 6 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 38 | 17 | 22 | 14 | 22 |
| **K 44-76** | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 28 | 36 | 21 | 35 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| **K 44-142** | 12 | 8 | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| **K 44-149** | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 22 | 27 |
| **K 44-121** | 8 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 38 | 17 | 22 | 17 | 22 |
| **K 44-157** | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 19 | 19 | 27 |
| **K 44-160** | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 40 | 14 | 19 | 19 | 22 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K 440-55 - K 440-122** | Uvrtni nastavak, L oblik, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*