

K 440-23

Spojni nastavak, T oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	Spojna izvedba
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 44-23	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-24	Spojni nastavak, T oblik, s protumaticom dolje
K 44-25	Spojni nastavak, T oblik, s protumaticom lijevo
K 44-26	Spojni nastavak, T oblik, s protumaticom ispod i lijevo
K 44-27	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-30	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-31	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-44	Redukcijski vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i navrtnim nastavkom
K 44-45	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
K 44-54	Redukcijski vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i navrtnim nastavkom
K 44-72	Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-79	Spojni nastavak, T oblik, s protumaticom