

K 440-26

Spojni nastavci, pregradni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3 metrički vanjski navoji, cilindrični

Oblik brtve 1 - 3 Spojna izvedba

Izvedba za pričvršćenje na zidnu pregradu

Oblik izrade T oblik

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz



Artikli

Naziv	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 44-32 / K44-61 Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom

K 44-46 Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom

K 47-21 Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva

K 47-22 Vijčani spoj, T oblik, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva