K 440-26

Spojni nastavci, pregradni vijčani spoj

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	Spojna izvedba
Izvedba	za pričvršćenje na zidnu pregradu
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikl

Naziv	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 44-32 / K44-61	Vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-46	Vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
K 47-21	Vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva
K 47-22	Vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.