K 440-28 - K 440-47

Spojni nastavak, T oblik

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Priključak 2 + 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2 + 3	Spojna izvedba
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikl

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 44-35 - K 44-66	Redukcijski vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 44-38 / K 44-82	Vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom i protumaticom
K 44-48	Redukcijski vijčani spoj, T oblik, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
K 46-12-5 / K 46-12-9	Vijčani spoj, T oblik s priključkom za ispitivanje, s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i priključkom za ispitivanje
K 47-20	Vijčani spoj, T oblik, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.