K 440-52 / K 440-127

Uvrtni nastavak, T oblik

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Spojna izvedba
Priključak 2 + 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2 + 3	24° unutarnji konus
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikl

Naziv	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 44-75 - K 44-169	Uvrtni vijčani spoj, s preturnom maticom, nareznim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.