

# K 46-4-21 - K 46-4-37

Uvrtni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	za pričvršćenje na zidnu pregradu
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Opseg isporuke</b>	s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-21</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
<b>K 46-4-22</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
<b>K 46-4-34</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
<b>K 46-4-37</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 460-4-19 - K 460-4-29** Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik