# K 46-4-21 - K 46-4-37

Uvrtni pregradni vijčani spoj

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Priključak 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Opseg isporuke** | s preturnom maticom, nareznim prstenom i protumaticom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-4-21** | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| **K 46-4-22** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| **K 46-4-34** | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| **K 46-4-37** | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K 460-4-19 - K 460-4-29** | Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*