

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Uvrtni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični  |
| Priključak 2       | metrički vanjski navoji, cilindrični  |
| Izvedba            | za pričvršćenje na zidnu pregradu   |
| Oblik izrade       | ravno   |
| Opseg isporuke     | s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom |
| Materijal          | Čelik   |
| Površinska zaštita | galvanski premaz  |



## Artikli

| Naziv     | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|----|----|
| K 46-4-23 | 16        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 76      | 27      | 27 | 27 |
| K 46-4-32 | 15        | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12     | 76      | 27      | 24 | 22 |
| K 46-4-36 | 15        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 76      | 27      | 27 | 27 |
| K 46-4-39 | 15        | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 76      | 27      | 27 | 27 |
| K 46-4-40 | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 76      | 32      | 32 | 32 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 460-4-6 - K 460-4-31 Uvrtni nastavci, Čelik