

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Uvrtni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Izvedba	za pričvršćenje na zidnu pregradu
Oblik izrade	ravno
Opseg isporuke	s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 460-4-6 - K 460-4-31 Uvrtni nastavci, Čelik