

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Uvrtni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Izvedba</b>	za pričvršćenje na zidnu pregradu
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Opseg isporuke</b>	s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Uvrtni nastavci, Čelik