

# K 460-4-6 - K 460-4-31

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	Spojna izvedba
Izvedba	za pričvršćenje na zidnu pregradu
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 46-4-23 - K 46-4-40	Uvrtni pregradni vijčani spoj, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 46-4-6 / K 46-4-24	Pregradni vijčani spoj, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 46-4-7 - K 46-4-42	Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, s protumaticom
K 47-07 / K 47-41	Vijčani spoj, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva