

# K 47-17 / K 47-19

Spojni nastavak, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični                                    |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | Spojna izvedba  |
| <b>Priključak 2</b>       | Priključak crijeva  |
| <b>Izvedba</b>            | za pričvršćenje na zidnu pregradu                                       |
| <b>Oblik izrade</b>       | Kutevi 90°  |
| <b>Opseg isporuke</b>     | s pretornom maticom, brtvenim prstenom, protumaticom, nastavkom crijeva |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



## Artikli

| Naziv          | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|----|----|
| <b>K 47-17</b> | 13                                   | M 22 x 1,5 | 90      | 45      | 19      | 27 | 27 |
| <b>K 47-19</b> | 13                                   | M 22 x 1,5 | 90      | 45      | 19      | 27 | 27 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 430-17 - K 430-86** Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik