

# K 42-02 - K 42-106

Uvrtni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični     |
| Oblik brtve 1      | Profil A                                 |
| Priključak 2       | metrički vanjski navoji, cilindrični     |
| Oblik brtve 2      | 24° unutarnji konus                      |
| Oblik izrade       | ravno                                    |
| Opseg isporuke     | s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal          | Čelik                                    |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                         |



## Artikli

| Naziv    | Ø d2<br>(mm) | G1         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 42-02  | 6            | M 12 x 1,5 | 17        | 12        | 36,5       | 22,0       | 17         | 14 |
| K 42-09  | 8            | M 12 x 1,5 | 17        | 12        | 37,0       | 22,0       | 17         | 17 |
| K 42-10  | 8            | M 14 x 1,5 | 19        | 12        | 37,0       | 22,0       | 19         | 19 |
| K 42-15  | 10           | M 14 x 1,5 | 19        | 12        | 38,0       | 23,0       | 19         | 19 |
| K 42-17  | 10           | M 16 x 1,5 | 21        | 12        | 39,5       | 24,5       | 22         | 19 |
| K 42-31  | 15           | M 18 x 1,5 | 23        | 12        | 40,5       | 25,5       | 24         | 27 |
| K 42-40  | 18           | M 22 x 1,5 | 27        | 14        | 45,0       | 28,5       | 27         | 32 |
| K 42-106 | 12           | M 16 x 1,5 | 21        | 12        | 39,5       | 24,5       | 22         | 22 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 420-03 - K 420-84 Uvrtni nastavci, Čelik