

# KOMP T

Crijevo za kompresor

## Karakteristike

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b> | za kompresore, u teškim uvjetima primjene u rudarstvu, kamenolomima, visoko- i niskogradnji, brodogradilištima, benzinskim postajama<br>Niskoćlačno područje |
| <b>Posebna obilježja</b> | električni otpor R manji od 10.000.000 oma bez LABS-a, sredstva za rastavljanje i masti  |
| <b>Norma</b>             | DIN 20018, EN ISO 2398   |
| <b>Unutrašnji sloj</b>   | NBR  |
| <b>Umetak</b>            | sintetičko vlaknasto pletivo   |
| <b>Vanjski sloj</b>      | NBR  |
| <b>Boja</b>              | crna s plavim prugama  |
| <b>Temperatura min.</b>  | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>  | 70 °C  |
| <b>Mediji</b>            | Voda<br>komprimirani zrak koji sadrži maglice ulja   |



## Artikli

| Naziv       | Col  | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|-------------|------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| KOMP 19-6 T | 3/4" | 19               | 31             | 6                     | 25,0             | 95                         |
| KOMP 25-7 T | 1"   | 25               | 39             | 7                     | 25,0             | 125                        |