


# KP 200 S

HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu
<b>Posebna obilježja</b>	Ispitano do 1 milijuna impulsnih ciklusa!
<b>Norma</b>	premašuje EN 857 2SC
<b>Unutrašnji sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje
<b>Umetak</b>	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	glikol emulzije vode i ulja voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
KP 206 S	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 S	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 S	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 S	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 S	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 S	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210
KP 232 S	31	20	1.1/4"	32,5	43,3	175,0	350	700	300

DN = nazivni promjer, nazivna širina