

# PN ARG

Pritisna nazuvica, priključak plina

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
prikladno za	Nitrogen
Priključak 1	Gas connection nut thread
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Materijal	
Površinska zaštita	galvanski premaz
Posebna obilježja	Right-hand thread



## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	za medij	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	kisik	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	kisik	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	kisik	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-