

SKM HL 3 UDK

Kolčak utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Dodatno obilježje | for coupling under residual pressure |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN* | Ser- ija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | SW (mm) | Velič- ina | Radni tlak (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---|---|
| SKM 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| SKM 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa