

# SKM HL 3 UDK

Kolčak utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1      | 24° unutarnji konus                  |
| Dodatno obilježje  | for coupling under residual pressure |
| Materijal          | Čelik                                |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                     |



## Artikli

| Naziv                  | DN* | Ser-<br>ija | za vanjski<br>Ø cijevi<br>(mm) | Navoj<br>priključka | SW<br>(mm) | Velič-<br>ina | Radni<br>tlak<br>(bar) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | SF<br>skr.* | Temperatura<br>mineralnog ulja min.<br>(°C) | Temperatura<br>mineralnog ulja max.<br>(°C) |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SKM 10 HL 3 UDK</b> | 10  | L           | 12                             | M 18x1,5            | 30         | 3             | 225,0                  | 38         | 23,8       | 70        | 4           | 25                                          | 125                                         |
| <b>SKM 13 HL 3 UDK</b> | 12  | L           | 15                             | M 22x1,5            | 30         | 3             | 225,0                  | 38         | 23,8       | 71        | 4           | 25                                          | 125                                         |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa