

# TW OW

Crijevo za cisternu bez spirale

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Crijevo s vitlom za cisterne
<b>Posebna obilježja</b>	tlačno crijevo otporno na ulje i benzin električni otpor R manji od 10.000.000 oma
<b>Norma</b>	nazivni promjer 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 dio 2
<b>Unutrašnji sloj</b>	NBR
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila s bakrenom pletenicom
<b>Vanjski sloj</b>	NBR/SBR (s uzorkom tkanine)
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	65 °C
<b>Mediji</b>	proizvodi mineralnih ulja svih vrsta s maks. udjelom aromata do 50%



## Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

## Pribor

<b>KS AL</b>	Stezna ljuska, aluminijska
<b>KS FIX AL</b>	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij
<b>TW-TUE MG</b>	Armatura za cisternu, mjedena
<b>TW-TUEG MG</b>	Armatura za cisternu, mjedena
<b>TW-TUEG VA</b>	Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik
<b>TW-TG VA</b>	Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik
<b>TW-TG MG</b>	Armatura za cisternu, mjedena
<b>TW-T MG</b>	Armatura za cisternu, mjedena