

## Karakteristike

Priključci	1/4 - IG"
Izvedba	s priključcima za volumensku struju, tlak i temperaturu
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materijal	Kućište od aluminija
Površinska zaštita	eloksirano
Primjena	za mjerač HK PTQCheck



## Opis

neovisno o položaju, jedan smjer mjerenja  
različita mjerna područja do 600 l/min  
Preciznost mjerenja  $\pm 2\%$  od mjerne vrijednosti  
Izlazni signal: Frekvencija

## Napomene uz narudžbu

Drugi pribor i mjerači s dodatnim opcijama isporučuju se na zahtjev.

## Artikli

Naziv	Mjerno područje	Tlak max. (bar)	Tlak preopterećenja max. (bar)	G1	L (mm)	Težina (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## je pribor uz sljedeće proizvode

HK PTQ CHECK Digitalni ručni mjerač 5 kanala

## Dodatni elementi

HK PQT Kombinirani mjerni kabel

HK PML Pojedinačni mjerni kabel