

HK AZ11

Slijepi čep

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Radni tlak | maks. 700 bara |
| Priključak 1 | NPT vanjski navoji |
| Izvedba | Čep s nastavkom, šesterokutni |
| Oblik izrade | ravno |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Površinska zaštita | pocinčana |



Artikli

| Naziv | A | C (mm) | SW (mm) | Težina (kg) |
|------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| HK AZ 1182 | NPT 3/8" - 18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = širina ključa

Pribor

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Crijevo za najviše tlakove od termoplasta |
| GKS | Gumena zaštita od prelamanja |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni podnožak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Slobodna polovica vijčane spojke |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL...SP |
| SKF IN SP | Fiksna polovica vijčane spojke |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF...SP |