

Karakteristike

Izvedba pressure-compensated

Radni tlak maks. 300 bara



Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Moment pritezanja za veličinu ventila 08 u aluminijskom kućištu: 34-41 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 08 u čeličnom kućištu: 47-54 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u aluminijskom kućištu: 47-54 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u aluminijskom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

Opis

maks. odstupanje: 5%

Namještanje putem vijka za namještanje

Preostala struja ulja na izlazu 2 se može izložiti tlaku

Ventile namještati samo u bestlačnom stanju!

Artikli

| Naziv | Q min. (L/min) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | dodijeljeno kućište | Uvrtni navoj | Područje namještanja kod Q _{ein} min. (L/min) | Područje namještanja kod Q _{ein} max. (L/min) | Težina (kg) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|---|---|----------------|
| HK BFCV 08 NS0 02 | 8 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 4,0 | 8,0 | 0,2 |
| HK BFCV 08 NS0 03 | 11 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 5,5 | 11,0 | 0,2 |
| HK BFCV 08 NS0 05 | 19 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 9,5 | 19,0 | 0,2 |
| HK BFCV 10 NS0 08 | 30 | 45 | 48,3 | 47,3 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B | 15,0 | 30,0 | 0,2 |
| HK BFCV 12 NS0 15 | 57 | 76 | 49,8 | 67,3 | HK GEH 12 C1230 | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5 | 57,0 | 0,2 |
| HK BFCV 12 NS0 18 | 68 | 76 | 49,8 | 67,3 | HK GEH 12 C1230 | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 34,0 | 68,0 | 0,2 |

Q_{ein} - ulazna volumenska struja – Q_{max} - maks. volumenska struja – Q_{min} - min. volumenska struja za regulacijsku funkciju

Pribor

HK GEH 30 AL Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni aluminijski

HK GEH 30 GGG Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni GGG40