

# HK BM150

Višesmjerni ručni ventil BM 150

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Monoblok ventil za ugradnju u cjevovod
<b>Opseg isporuke</b>	bez ručke (molimo naručite zasebno)
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 150 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Opis

kompaktna izvedba

Nepovratni ventil i ventil za ograničavanje tlaka 90-220bar integriran (ventil treba biti podešen)

Klizač s upravljačkim urezima za precizno aktiviranje  
moguće samo s 1 sekcijom

## Napomene uz narudžbu

Ručku zasebno naručiti - 1 ručka po sekciji!

Ventili postoje u navedenoj osnovnoj izvedbi. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranja i tipove klipova vidi grafiku.

Primjer konfiguracije HKBM150A1:

- tip ventila HKBM150

- sekcija 1 s tipom klipa A i aktiviranjem 1

## Artikli

Naziv	Izvedba	Težina (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

## Pribor

HK BM HEB	Ručka i pribor za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM C0	Spojni tlačni vod za višesmjerni ručni ventil BM

## Rezervni dijelovi

HK BM KOL	Klip za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM BET	Aktiviranje za višesmjerni ručni ventil BM