HK BM150

Višesmjerni ručni ventil BM 150

Karakteristike

Izvedba	Monoblok ventil za ugradnju u cjevovod
Opseg isporuke	bez ručke (molimo naručite zasebno)
Radni tlak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Volumenska struja	maks. 150 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Opis

kompaktna izvedba
Nepovratni ventil i ventil za ograničavanje tlaka 90-220bar integriran (ventil treba biti podešen)
Klizač s upravljačkim urezima za precizno aktiviranje
moguće samo s 1 sekcijom

Napomene uz narudžbu

Ručku zasebno naručiti - 1 ručka po sekciji!
Ventili postoje u navedenoj osnovnoj izvedbi. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranja i tipove klipova vidi grafiku.
Primjer konfiguracije HKBM150A1:
- tip ventila HKBM150
- sekcija 1 s tipom klipa A i aktiviranjem 1

Artikl

Naziv	Izvedba	Težina (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

Pribor

HK BM HEB	Ručka i pribor za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM C0	Spojni tlačni vod za višesmjerni ručni ventil BM

Rezervni dijelovi

HK BM KOL	Klip za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM BET	Aktiviranje za višesmjerni ručni ventil BM

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.