

HK BM70

Višesmjerni ručni ventil BM 70

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Monoblok ventil za ugradnju u cjevovod
Opseg isporuke	bez ručke (molimo naručite zasebno)
Radni tlak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Volumenska struja	maks. 70 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Opis

kompaktna izvedba

Nepovratni ventil i ventil za ograničavanje tlaka 90-220bar integriran (ventil treba biti podešen)

Klizač s upravljačkim urezima za precizno aktiviranje
moguće do 6 sekcija

Napomene uz narudžbu

Ručku zasebno naručiti - 1 ručka po sekciji!

Ventili postoje u navedenoj osnovnoj izvedbi. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranja i tipove klipova vidi grafiku.

Primjer konfiguracije HKBM70A1L12:

- tip ventila HKBM70
- sekcija 1 s tipom klipa A i aktiviranjem 1
- sekcija 2 s tipom klipa L i aktiviranjem 12

Artikli

Naziv	l (mm)	L (mm)	Izvedba	Težina (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcije (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcije (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcije (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcije (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcije (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcija (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcija (6xA1)	16,0

Pribor

HK BM HEB	Ručka i pribor za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM C0	Spojni tlačni vod za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM MS	Mikrotipkalo za višesmjerni ručni ventil BM

Rezervni dijelovi

HK BM KOL	Klip za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM BET	Aktiviranje za višesmjerni ručni ventil BM