

# HK BM70

Višesmjerni ručni ventil BM 70

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Monoblok ventil za ugradnju u cjevovod
<b>Opseg isporuke</b>	bez ručke (molimo naručite zasebno)
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 70 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Opis

kompaktna izvedba

Nepovratni ventil i ventil za ograničavanje tlaka 90-220bar integriran (ventil treba biti podešen)

Klizač s upravljačkim urezima za precizno aktiviranje  
moguće do 6 sekcija

## Napomene uz narudžbu

Ručku zasebno naručiti - 1 ručka po sekciji!

Ventili postoje u navedenoj osnovnoj izvedbi. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranja i tipove klipova vidi grafiku.

Primjer konfiguracije HKBM70A1L12:

- tip ventila HKBM70
- sekcija 1 s tipom klipa A i aktiviranjem 1
- sekcija 2 s tipom klipa L i aktiviranjem 12

## Artikli

Naziv	l (mm)	L (mm)	Izvedba	Težina (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcije (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcije (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcije (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcije (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcije (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcija (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcija (6xA1)	16,0

## Pribor

HK BM HEB	Ručka i pribor za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM C0	Spojni tlačni vod za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM MS	Mikrotipkalo za višesmjerni ručni ventil BM

## Rezervni dijelovi

HK BM KOL	Klip za višesmjerni ručni ventil BM
HK BM BET	Aktiviranje za višesmjerni ručni ventil BM