

# HK SP DFE

Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DFE

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

pripadajući utikač HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



## Napomena

Kod svitaka s izmjeničnom strujom potrošnja struje u fazi pritezanja znatno je viša nego u fazi zadržavanja.

Potonje se zbog toga ne smiju nikada koristiti bez magnetne jezgre jer u tom slučaju postoji opasnost od pregrijavanja i svitak može pregorjeti. Do sličnog efekta dolazi kada se ventili koriste s magnetima za izmjeničnu struju s vrlo visokim taktim frekvencijama (uklj./isklj.). Time se svici često nalaze u području visoke potrošnje struje i također se mogu previše zagrijati. Za ove primjene preporučuje se uporaba RC svitaka s utikačem ispravljača.

Kod svitaka na istosmjerni napon kod isključivanja može doći do vrlo visokih vršnih napona. Zbog toga preporučujemo da se kod ovih svitaka koriste utikači sa zaštitnim krugom.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrste svitaka na zahtjev

## Artikli

| Naziv             | Nazivni napon +/- 10 % | Potrošnja struje (W) | za tip ventila | Težina (kg) |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| HK DFE 052 12VDC  | 12 VDC                 | 38                   | HK DFE 052     | 0,38        |
| HK DFE 052 24VDC  | 24 VDC                 | 38                   | HK DFE 052     | 0,38        |
| HK DFE 100 12VDC  | 12 VDC                 | 60                   | HK DFE 100     | 1,08        |
| HK DFE 100 24VDC  | 24 VDC                 | 60                   | HK DFE 100     | 1,08        |
| HK DFE 100 192VDC | 192 VDC                | 60                   | HK DFE 100     | 1,08        |
| HK DFE 200 12VDC  | 12 VDC                 | 60                   | HK DFE 200     | 0,98        |
| HK DFE 200 20VDC  | 20 VDC                 | 60                   | HK DFE 200     | 0,98        |
| HK DFE 200 24VDC  | 24 VDC                 | 60                   | HK DFE 200     | 0,98        |
| HK DFE 200 192VDC | 192 VDC                | 60                   | HK DFE 200     | 0,98        |

## Pribor

HK SP DIN 43650 Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

|          |  |
|----------|--|
| HK DFE 3 | 3/2-smjerni magnetni ventil za ugradnju u cjevovod |
| HK DFE 6 | 6/2-smjerni magnetni ventil za ugradnju u cjevovod |