

HK DH04/05

Višesmjerni ventil NV6, hidrauličko upravljanje

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Volumenska struja	maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9



Opis

Hidrauličko upravljanje s ručnim aktiviranjem u nuždi

Min. tlak upravljanja 3 bar / maks. tlak upravljanja 70 bar / preporučeni tlak upravljanja 30 bar

Navoji na priključku za tlak upravljanja unutarnji navoj 1/8"

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 vanjska položaja	1,2
HK DH05 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3