HK DHQ

Jedinica za brzi-gmizavi hod za ventil za regulaciju struje QV

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču kao jedinica za brzi-gmizavi hod u kombinaciji s ventilom za regulaciju struje tip HK QV 06
Opseg isporuke	sa svitkom 24DC
Radni tlak	maks. 250 bara
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6





Napomena

Maks. regulirana volumenska struja (ovisi o korištenom ventilu za regulaciju struje):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Opis

Jedinica za brzi-gmizavi hod sastoji se od ventila za međuploču HK DHQ u bypassu (brzi hod) i ventila za regulaciju struje HK QV 06, koji kompenzacijom tlaka namještenu volumensku struju održava konstantnom (gmizavi hod).
Regulacija protoka (gmizavi hod) odvija se dok je magnet uključen
Maks. volumenska struja preko nepovratnog ventila: 24 l/min
Maks. slobodna volumenska struja: 36 l/min
Visina ploče: 60 mm

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Težina (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Regulacija dovoda	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Regulacija odvoda	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Regulacija odvoda	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Regulacija odvoda	2,5

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

je dodatni element uz sljedeće proizvode

HK QV	Ventil za regulaciju struja za nadogradnju na ploču Cetop

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.