


HK DHZO A

Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu
Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletno oklopljeni magnetni svitci

Proradno vrijeme < 30 ms

Histereza < 5%

Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	Vr- sta	Q max. (L/min)	Pokrov	Pravilo	Izvedba	Tip klipa	Tež- ina (kg)
HK DHZO A 071 D5	4/3	50	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge	D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 S3	4/3	30	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 L5	4/3	50	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 D5	4/3	50	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge na 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 S3	4/3	30	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 L5	4/3	50	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumenska struja

Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3