HK DHZO A

Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO

Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu
Opseg isporuke	sa svitkom, bez utikača
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6





Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Proradno vrijeme < 30 ms
Histereza < 5%

Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Vr-sta	Q max. (L/min)	Pokrov	Pravilo	Izvedba	Tip klipa	Težina (kg)
HK DHZO A 071 D5	4/3	50	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 S3	4/3	30	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 L5	4/3	50	P, A, B, T pozitivno (zatvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 D5	4/3	50	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1	Vraćanje opruge na 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 S3	4/3	30	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	progresivna	Vraćanje opruge na 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 L5	4/3	50	P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno)	linearna	Vraćanje opruge na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumenska struja

Pribor

HK EBM AS	Proporcionalno pojačalo, digitalno
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.