


# HK DLHZO TE

Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	4/3-smjerni ventil izravno upravljanje za primjenu u zatvorenom regulacijskom krugu
<b>Opseg isporuke</b>	bez utikača s integriranom elektronikom
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 70 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6



## Napomena

(\*) Ovi 4/3-smjerni ventili uključuju se/isključuju samo s jednim ventilom. Položaj mirovanja klipa "Fail Safe" izvan sredine dostiže se nakon isključivanja napona uslijed povrata opruge.

## Opis

s čahurum klipna za najveću preciznost prekrivanja  
kompletno oklopljeni magnetni svitci  
Proradno vrijeme < 10 ms  
Histereza < 0,1%  
Upravljački signal 0-10 VDC

## Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Pravilo	Izvedba	Tip klipa	Težina (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	nula	linearna	Vraćanje opruge u Fail-Safe položaj (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	nula	linearna	Vraćanje opruge u Fail-Safe položaj (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Električni utikač za proporcionalne ventile