

HK FHP

Kućište za tlačni filtar FHP 420bar

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	bez prenosnog ventila, bez indikatora prljavštine bez filtarskog elementa
Radni tlak	maks. 420 bara



Napomena

Mjera "B": potreban slobodan prostor za zamjenu filtarskog elementa

Opis

Tlačni filtar za ugradnju u cjevovod

Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm²/s) na $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Napomene uz narudžbu

Filtarski element nije uključen! Molimo da ga naručite posebno.

Artikli

Naziv	Površina filtra (m ²)	Priključak voda	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Težina (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Pribor

HK VA OPT Indikator prljavštine, optički

HK VA EL Indikator prljavštine, električni

Rezervni dijelovi

HK HP H Filtarski element za tlačni filtar FMP/FHP