
HK FHP H

Tlačni filtar 420bar kompletni

Karakteristike

Izvedba	bez premosnog ventila, bez indikatora prljavštine A06H: s anorganskim filtrom (6 µm), apsolutno filtriranje A10H: s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje
Radni tlak	maks. 420 bara





Napomena

Mjera "B": potreban slobodan prostor za zamjenu filtarskog elementa

Opis

Tlačni filtar za ugradnju u cjevovod
Diferencijalni tlak za filtarski element anorganski (A) maks. 210 bar
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 1,25 bar

Napomene uz narudžbu

drugi filtarski materijali te filtri za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikl

Naziv	Površina filtra (m2)	Priključak voda	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Težina (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H s anorganskim filtrom (6 µm), apsolutno filtriranje – A10H s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje – Qmax - maks. volumenska struja

Pribor

HK VA OPT	Indikator prljavštine, optički
HK VA EL	Indikator prljavštine, električni

Rezervni dijelovi

HK HP H	Filtarski element za tlačni filtar FMP/FHP
HK FMP	Kućište za tlačni filtar FMP 320bar

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.