

HK GEH 30 AL

Kučičte ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni aluminijski



HANSA FLEX

Karakteristike

Materijal aluminij AlZnMgCu1,5

Radni tlak maks. 250 bara

Površinska zaštita eloksirano



Artikli

Naziv	Provt ventila	A	Priključak 1,3	Priključak 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Težina
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" - 14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" - 12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

je pribor uz sljedeće proizvode

HK BFCV 3-smjerni ventil za regulaciju struje BFCV

HK PRRS 3-smjerni ventil za smanjivanje tlaka, PRRS