

HK K1 CON

Zupčasta pumpa veličina 1 K1 CON

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---|---|
| Izvedba | Kućište tip BH (pričvršćenje desno gore, lijevo dolje) |
| Priključak poklopca na usisnoj strani | G 3/8" |
| Priključak s prirubnicom na tlačnoj strani | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh) |
| Materijal | Kućište: aluminij Prednja prirubnica, završni poklopac: aluminij |



Opis

Europska standardna pumpa - provrti 40 x 40 – Ø 32 - konus 1:8

Artikli

| Naziv | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Smjer okretanja | Broj okretaja min. (rpm) | Broj okretaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| HK K 10 CON | 0,92 | 220 | 240 | 280 | 77,1 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,80 |
| HK K 11 CON | 1,17 | 220 | 250 | 290 | 78,0 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,83 |
| HK K 12 CON | 1,56 | 220 | 250 | 290 | 79,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,85 |
| HK K 13 CON | 2,08 | 220 | 250 | 290 | 81,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,89 |
| HK K 14 CON | 2,60 | 220 | 250 | 290 | 83,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,90 |
| HK K 15 CON | 3,12 | 220 | 260 | 300 | 85,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,93 |
| HK K 16 CON | 3,64 | 220 | 260 | 300 | 87,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,96 |
| HK K 17 CON | 4,16 | 220 | 260 | 300 | 89,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 0,98 |
| HK K 18 CON | 4,94 | 220 | 260 | 300 | 92,5 | ulijevo | 700 | 6000 | 1,01 |
| HK K 19 CON | 5,85 | 220 | 260 | 300 | 96,0 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,08 |
| HK K 19 A CON | 6,50 | 220 | 260 | 300 | 97,5 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,09 |
| HK K 20 CON | 7,54 | 210 | 230 | 260 | 102,5 | ulijevo | 700 | 5000 | 1,10 |
| HK K 21 CON | 9,88 | 190 | 210 | 230 | 111,5 | ulijevo | 700 | 4000 | 1,20 |

VFU = transportni volumen po okretaju – p1 = trajni tlak – p2 = radni tlak – p3 = najveći tlak