

Karakteristike

| | |
|-----------|---|
| Materijal | Kućište od aluminija |
| Primjena | za europsku standardnu zupčastu pumpu BG2 |



Napomena

Smjerovi okretanja:

Pumpa se okreće ulijevo - priključno vratilo prijenosnika okreće se udesno

Pumpa se okreće udesno - priključno vratilo prijenosnika okreće se ulijevo

Napomene uz narudžbu

Za spoj između pumpe i prijenosnika potrebna je glavčina spojke BF2T.

Prijenosnici se isporučuju bez punjenja uljem (preporučuje se SAE 85W-90)

Artikli

| Naziv | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Priključak na strani pogona | Težina (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|----------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Profilno vratilo - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 21 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplje vratilo - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 31 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplje vratilo s urezom - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj okretaja – n2 = maks. izlazni broj okretaja

Pribor

HK BF Coupling hub