

## Karakteristike

Materijal	Kućište od aluminija
Primjena	za europsku standardnu zupčastu pumpu BG2



## Napomena

Smjerovi okretanja:

Pumpa se okreće ulijevo - priključno vratilo prijenosnika okreće se udesno

Pumpa se okreće udesno - priključno vratilo prijenosnika okreće se ulijevo

## Napomene uz narudžbu

Za spoj između pumpe i prijenosnika potrebna je glavčina spojke BF2T.

Prijenosnici se isporučuju bez punjenja uljem (preporučuje se SAE 85W-90)

## Artikli

Naziv	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Priključak na strani pogona	Težina (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profilno vratilo - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Šuplje vratilo - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Šuplje vratilo s urezom - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj okretaja – n2 = maks. izlazni broj okretaja

## Pribor

HK BF Coupling hub