

## Karakteristike

<b>Materijal</b>	Kućište od aluminija
<b>Primjena</b>	za europsku standardnu zupčastu pumpu BG3



## Napomena

Smjerovi okretanja:

Pumpa se okreće ulijevo - priključno vratilo prijenosnika okreće se udesno

Pumpa se okreće udesno - priključno vratilo prijenosnika okreće se ulijevo

## Napomene uz narudžbu

Za spoj između pumpe i prijenosnika potrebna je glavčina spojke BF3.

Prijenosnici se isporučuju bez punjenja uljem (preporučuje se SAE 85W-90)

## Artikli

Naziv	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Priključak na strani pogona	Težina (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profilno vratilo - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Šuplje vratilo - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Šuplje vratilo s urezom - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj okretaja – n2 = maks. izlazni broj okretaja

## Pribor

HK BF Coupling hub