

# HK MPS R/S

Filtarska glava za spin-on filter MPS

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Materijal aluminij



## Opis

Pomoću ovih filtarskih glava spin-on filteri mogu se koristiti kao povratni filtra (R) ili kao usisni filteri (S).

Proradni tlak prenosnog ventila za povratni filter (R): 1,75 bar

Proradni tlak prenosnog ventila za usisni filter (S): 0,3 bar

## Artikli

Naziv	Priključak voda	Izvedba	prikladno za tip filtra MPS	Težina (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	kao povratni filter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	kao povratni filter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	kao povratni filter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	kao povratni filter	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	kao usisni filter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	kao usisni filter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	kao usisni filter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kao usisni filter	300-350	2,86

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

HK MPS 1	Spin-On filter kompletni tip 1
HK MPS 2	Spin-On filter kompletni tip 2
HK MPS 3	Spin-On filter kompletni tip 3