



Opis

Konstantna pumpa s upravljanjem klipom spojen oblikom
niska razina buke
Područje broja okretaja 600 - 1800 O/min
uklj. priključnu prirubnicu i vijke

Napomene uz narudžbu

Ovo nisu proizvodi sa skladišta, pumpe se naručuju ovisno o potrebama.
Molimo da obratite pozornost na posebne zahtjeve spojki koje se koriste (specijalne ATOS spojke s ravnotežnim utegom)

Artikli

Naziv	VFU (cc)	Tlak max. (bar)	Tlačni priključak SAE	Usisni priključak SAE	Težina (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = transportni volumen po okretaju