

# HK PRRS

3-smjerni ventil za smanjivanje tlaka, PRRS

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	predupravljan
Radni tlak	maks. 350 bara



## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u aluminijskom kućištu: 47-54 Nm

Moment pritezanja za veličinu ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

## Opis

Namještanje putem vijka za namještanje

## Artikl

Naziv	Područje namještanja min. (bar)	Područje namještanja max. (bar)	Tlak max. (bar)	Volumenska struja max. (L/min)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

## Pribor

HK GEH 30 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni aluminijski
HK GEH 30 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-smjerni GGG40