

Karakteristike

Priključci	1/4 - AG"
Materijal	Oplemenjeni čelik
Primjena	za mjerač HK PTQCheck



Opis

otporan za vršne tlakove, ekstremno otporana na udarce i vibracije
Izlazni signal 4 - 20 mA
različita mjerna područja do 600 bara
Preciznost mjerenja $\pm 0,5$ % od krajnje vrijednosti
Priključak AG 1/4"

Napomene uz narudžbu

Drugi pribor i mjerači s dodatnim opcijama isporučuju se na zahtjev.
Adapter HFM MMD 1/4 (kod spajanja tlačnog odašiljača i mjerne turbine) naručiti posebno

Artikli

Naziv	Mjerno područje	Tlak max. (bar)	Tlak preopterećenja max. (bar)	Priključak	Težina (kg)
HK PTA 101	-1 do 10 bara	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 do 60 bara	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 do 200 bara	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 do 400 bara	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 do 600 bara	600	800	G 1/4" - AG	0,1

Je pribor uz sljedeće proizvode

HK PTQ CHECK Digitalni ručni mjerač 5 kanala

Dodatni elementi

HK PML	Pojedinačni mjerni kabel
HK PQT	Kombinirani mjerni kabel
HFM MMD HKO	Mjerni priključak, serija M16 x 2