

## Karakteristike

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Priključci | 1/4 - AG"             |
| Materijal  | Oplemenjeni čelik     |
| Primjena   | za mjerač HK PTQCheck |



## Opis

otporan za vršne tlakove, ekstremno otporana na udarce i vibracije  
Izlazni signal 4 - 20 mA  
različita mjerna područja do 600 bara  
Preciznost mjerenja  $\pm 0,5$  % od krajnje vrijednosti  
Priključak AG 1/4"

## Napomene uz narudžbu

Drugi pribor i mjerači s dodatnim opcijama isporučuju se na zahtjev.  
Adapter HFM MMD 1/4 (kod spajanja tlačnog odašiljača i mjerne turbine) naručiti posebno

## Artikli

| Naziv      | Mjerno područje | Tlak max. (bar) | Tlak preopterećenja max. (bar) | Priključak  | Težina (kg) |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| HK PTA 101 | -1 do 10 bara   | 10              | 20                             | G 1/4" - AG | 0,1         |
| HK PTA 060 | 0 do 60 bara    | 60              | 120                            | G 1/4" - AG | 0,1         |
| HK PTA 200 | 0 do 200 bara   | 200             | 400                            | G 1/4" - AG | 0,1         |
| HK PTA 400 | 0 do 400 bara   | 400             | 600                            | G 1/4" - AG | 0,1         |
| HK PTA 600 | 0 do 600 bara   | 600             | 800                            | G 1/4" - AG | 0,1         |

## Je pribor uz sljedeće proizvode

HK PTQ CHECK Digitalni ručni mjerač 5 kanala

## Dodatni elementi

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| HK PML      | Pojedinačni mjerni kabel          |
| HK PQT      | Kombinirani mjerni kabel          |
| HFM MMD HKO | Mjerni priključak, serija M16 x 2 |