
# HK RV063

Kućište za ventil za osiguranje od pucanja voda

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Materijal** | Čelik |
| **Radni tlak** | maks. 300 bara |






## Napomena

Pozor: ventili za osiguranje od pucanja voda moraju se namjestiti za slučaj primjene!
Upute uz vrijednosti namještanja vidii Ventile za osiguranje od pucanja voda HK V1 601

## Artikl

| Naziv | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RV063 0400** | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| **HK RV063 0600** | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| **HK RV063 0800** | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| **HK RV063 1200** | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

## je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **HK V1 601** | Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kućišta |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*