

# HK RV063

Kućište za ventil za osiguranje od pucanja voda

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|            |                |
|------------|----------------|
| Materijal  | Čelik          |
| Radni tlak | maks. 300 bara |



## Napomena

Pozor: ventili za osiguranje od pucanja voda moraju se namjestiti za slučaj primjene!  
Upute uz vrijednosti namještanja vidii Ventile za osiguranje od pucanja voda HK V1 601

## Artikl

| Naziv         | H      | M<br>(mm) | N<br>(mm) | O<br>(mm) | SW<br>(mm) | Težina<br>(kg) |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| HK RV063 0400 | G 1/4" | 28        | 12        | 50        | 19         | 0,07           |
| HK RV063 0600 | G 3/8" | 31        | 13        | 58        | 24         | 0,10           |
| HK RV063 0800 | G 1/2" | 33        | 14        | 62        | 27         | 0,17           |
| HK RV063 1200 | G 3/4" | 40        | 16        | 75        | 32         | 0,20           |

## je pribor uz sljedeće proizvode

|           |  |
|-----------|--|
| HK V1 601 | Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kućišta |
|-----------|--|