

HK SP DIN 43650

Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Utikač s centralnim vijkom, izvedba A
Norma	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Radna temperatura	-40 °C to +125 °C
Opseg isporuke	uklj. Brtva i vijak M3
Materijal	Kućište: Poliamid Kontakti: CuZn
Razred zaštite	IP 65



Artikli

Naziv	Boja	Izvedba	Težina (kg)
HK SP 664	crna	Standard 4-polni	0,07
HK SP 664 A	siva	Standard 4-polni	0,07
HK SP 666	crna	Standard 3-polni	0,07
HK SP 666 A	siva	Standard 3-polni	0,07
HK SP 667 24	prozirno	sa svjetlećom diodom za 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	prozirno	sa svjetlećom diodom za 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	prozirno	sa svjetlećom diodom za 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	s LED 12/24 V i zaštitnim krugom	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	s LED 12/24 V i zaštitnim krugom	0,07
HK SP 669	crna	s ispravljačem	0,07
HK SP 669 A	siva	s ispravljačem	0,07

je pribor uz sljedeće proizvode

HK SP EMDV	Svitak za ventil spremnika EMDV
HK SP 770	Svitak za ventil spremnika SUN
HK SP DFE	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DFE
HK SP 41C	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK41C
HK SP 42C	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK42C
HK SP CAE	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DKE
HK SP CAER	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DKER
HK SP CO	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HKDH