

HK SP DIN 43650

Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Izvedba | Utikač s centralnim vijkom, izvedba A |
| Norma | EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 |
| Radna temperatura | -40 °C to +125 °C |
| Opseg isporuke | uklj. Brtva i vijak M3 |
| Materijal | Kućište: Poliamid Kontakti: CuZn |
| Razred zaštite | IP 65 |



Artikli

| Naziv | Boja | Izvedba | Težina (kg) |
|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| HK SP 664 | crna | Standard 4-polni | 0,07 |
| HK SP 664 A | siva | Standard 4-polni | 0,07 |
| HK SP 666 | crna | Standard 3-polni | 0,07 |
| HK SP 666 A | siva | Standard 3-polni | 0,07 |
| HK SP 667 24 | prozirno | sa svjetlećom diodom za 12/24 V DC | 0,07 |
| HK SP 667 110 | prozirno | sa svjetlećom diodom za 110 V AC | 0,07 |
| HK SP 667 220 | prozirno | sa svjetlećom diodom za 230 V AC | 0,07 |
| HK SP 668 24 | transparent / black | s LED 12/24 V i zaštitnim krugom | 0,07 |
| HK SP 668 24 A | transparent / grey | s LED 12/24 V i zaštitnim krugom | 0,07 |
| HK SP 669 | crna | s ispravljačem | 0,07 |
| HK SP 669 A | siva | s ispravljačem | 0,07 |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|------------|---|
| HK SP EMDV | Svitak za ventil spremnika EMDV |
| HK SP 770 | Svitak za ventil spremnika SUN |
| HK SP DFE | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DFE |
| HK SP 41C | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK41C |
| HK SP 42C | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK42C |
| HK SP CAE | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DKE |
| HK SP CAER | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DKER |
| HK SP CO | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HKDH |