# HK SP 42C

Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK42C

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Opseg isporuke** | s O prstenom |
| **pripadajući utikač** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Napomena

Kod svitaka s izmjeničnom strujom potrošnja struje u fazi pritezanja znatno je viša nego u fazi zadržavanja.
Potonje se zbog toga ne smiju nikada koristiti bez magnetne jezgre jer u tom slučaju postoji opasnost od pregrijavanja i svitak može pregorjeti.
Do sličnog efekta dolazi kada se ventili koriste s magnetima za izmjeničnu struju s vrlo visokim taktnim frekvencijama (uklj./isklj.). Time se svici često nalaze u području visoke potrošnje struje i također se mogu previše zagrijati. Za ove primjene preporučuje se uporaba RC svitaka s utikačem ispravljača.
Kod svitaka na istosmjerni napon kod isključivanja može doći do vrlo visokih vršnih napona. Zbog toga preporučujemo da se kod ovih svitaka koriste utikači sa zaštitnim krugom.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrste svitaka na zahtjev

## Artikl

| Naziv | Nazivni napon +/- 10 % | srednja potrošnja snage (W) | srednja potrošnja struje (A) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK SP 12V 42C** | 12 VDC | 37 | 3,13 | 1,10 |
| **HK SP 24V 42C** | 24 VDC | 36 | 1,50 | 1,10 |
| **HK SP 205V 42C** | 205 VDC | 36 | 0,18 | 1,10 |
| **HK SP 115V 42C** | 115 VAC | 41 | 0,99 | 0,52 |
| **HK SP 230V 42C** | 230 VAC | 41 | 0,50 | 0,52 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK UEB MUT** | Preturna matica za magnetni višesmjerni ventil |

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **HK 42 C1 (7/G/Q/R)** | Višesmjerni magnetni ventil NV 10 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*